



ON RUST odrdzewiacz

WŁAŚCIWOŚCI:

- Odrdzewiacz o bardzo wysokiej skuteczności
- Wnika w powstałe mikroszczeliny tworząc powierzchnię ślizgową ułatwiającą poluzowanie lub demontaż elementów.
- Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są rozkręcane
- Optymalne usuwanie rdzy
- Doskonale wypieranie wody
- Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją
- Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów

ZASTOSOWANIE:

- do luzowania i mocno zardzewiałych połączeń gwintowanych w samochodach, maszynach budowlanych i rolniczych
- demontaż wtryskiwaczy, wykręcanie świec żarowych innych bardzo mocno zabezpieczonych i skorodowanych części.

INFORMACJE OGÓLNE

Baza	Mieszanina złożonej kombinacji węglowodorów parafinowych i cyklicznych
Stan fizyczny	Aerozol Substancja aktywna: ciecz
Kolor	Bezbarwny
Temperatura aplikacji min.:	-10°C
Temperatura aplikacji maks:	40°C
Lepkość oleju bazowego – warunki: W temp. 40°C	$\leq 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, nie przekraczać temperatury 35 °C. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przekłuwać, ani nie spalać opakowań także po zużyciu.

OGRANICZONA GWARANCJA:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać wcześniej własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

OPAKOWANIE	kod produktu
500ml	291
500ml DuoSpray	217
5l	292