



TECHNICAL DATA SHEET

HEALTH OIL SIL

OPIS PRODUKTU

HEALTH OIL SIL to specjalistyczny olej do bardzo szerokiego zastosowania o niskiej gęstości do stosowania w przemyśle.

ZASTOSOWANIE

- wszelkiego typu urządzenia sanitarne – zawory tradycyjne i dźwigniowe (gazowe), uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby smarowanie czyste w przemyśle tekstylnym, papierniczym, spożywczym urządzenia elektryczne i energetyczne (zabezpieczenie toru prądu)
- idealny do użytku na styku powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego, metalu, ceramiki, gumy i wielu innych
- obudowy energetyczne pracujące w skrajnych temperaturach (od -60°C do +230°C)
- przemysł motoryzacyjny – do smarowania linek w pancerzach, zamków, zawiasów, tulei i śrub zabezpieczenie przed korozją maszyn drukarskich i wszędzie tam, gdzie smar ma kontakt z papierem wodoodporny i odporny na działanie atmosferyczne
- tworzy niewidoczną i niepozostawiającą plam cienką warstwę niwelującą tarcie
- uszczelnianie i zabezpieczania powierzchni metalowych, gumowych i plastikowych w sąsiedztwie pieców rurociągów czy gorących silników
- eliminuje skrzypienie zawiasów, chroni części metalowe przed korozją, zapobiega przywieraniu rolet i szuflad do prowadnic, chroni uszczelki gumowe
- do smarowania elementów zagłówka w samochodach



WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy powłokę o wyjątkowej odporności
- pokrycie powierzchni trących cienką warstwą smaru silikonowego zapewnia maksymalną redukcję tarcia oraz długie działanie ochraniających urządzeń
- nie plami i nie klei się z kurzem
- antyprzyczepny – ułatwia wyjmowanie z form
- posiada silne właściwości hydrofobowe
- bezbarwny i bezwonny
- działający w temperaturze: -60 do +230 °C
- bezpieczny – nie zawiera żadnych szkodliwych rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE		
Właściwości (nieutwardzony)	Jednostka	Wartość
Stan		Płyn
Kolor		Bezbarwny
Lepkość Kinematyczna w 25 °C	mm ² /s	95-105
Punkt zapłonu	°C	300
Punkt zamarzania	°C	-60
Zawartość związków lotnych (150°C; 1g; 2H),	%	<0,5
Data ważności	Miesiąc	24

OPAKOWANIE

5l

KOD PRODUKTU 274



**WYŁĄCZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.