



## KARTA TECHNICZNA

### CX80 MOTOCHAIN

Olej do ruchomych części pracujących w bardzo wysokich temperaturach.

#### ZASTOSOWANIA

Jest to olej syntetyczny, szczególnie odpowiedni do smarowania ruchomych części pracujących w bardzo wysokich temperaturach:

- łańcuchów rolkowych, rolek przenośników i krzywek pracujących w różnego rodzaju piecach i suszarniach,
- przy produkcji szklanych opakowań: dozowniki i towarzyszące im mechanizmy,
- łańcuchy i pręty w maszynach do ciągłej produkcji paneli drewnianych.

#### ZALETY

Zapewnia ciągle smarowanie mechanizmów w temperaturach do 240 °C.

Zapewnia doskonałą ochronę ruchomych części metalowych pracujących w wysokich temperaturach: poprawione właściwości przeciwzużyciowe w wysokich temperaturach.

W wysokiej temperaturze nie powstają twarde, odporne, osady, żywice lub laki: wyróżniająca się termostabilność.

Zapewnia wyjątkową czystość smarowanych układów i części: bardzo dobre właściwości myjące w wysokich temperaturach.

Bardzo dobre właściwości antykorozyjne: chroni części metalowe.

| TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI                  | METODY   | JEDNOSTKI          |      |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------|
| Gęstość w 15 °C                     | ISO 3675 | kg/m <sup>3</sup>  | 955  |
| Lepkość w 40 °C                     | ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 195  |
| Lepkość w 100 °C                    | ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 18,5 |
| Wskaźnik lepkości                   | ISO 2909 | -                  | 105  |
| Temperatura płynięcia               | ISO 3016 | °C                 | - 33 |
| Temperatura zapłonu, tygiel otwarty | ISO 2592 | °C                 | 265  |
| Zawartość popiołu                   | ISO 6245 | % (m/m)            | 0,10 |

| OPAKOWANIE | kod produktu |
|------------|--------------|
| 150ml      | 52           |
| 500ml      | 219          |
| 5l         | 309          |