



KARTA TECHNICZNA

CX80 Mould Protectivecx

OPIS PRODUKTU

CX80 Mould Protectivecx to produkt dedykowany do konserwacji form tryskowych o wyjątkowej formulacji stworzonej z najwyższej jakości składników.

WŁAŚCIWOŚCI

- Długotrwale zabezpiecza przed korozją
- Eliminuje spękania spowodowane wilgocią
- Spełnia test wypieralności wody (US Federal Standard STD 791-3007)
- Test w komorze solnej 5%NaCl , 35C, DIN 50021 (ASTM B-117) 120 godzin
- Test w komorze wilgotnościowej, 100% RH, 40C, DIN 50 017-KK 1800 godzin
- Doskonale penetruje
- Długotrwale chroni przez korozją
- Doskonale wypiera istniejącą wodę (wilgoć) oraz zapobiega jej powtórnemu osadzaniu; Przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą, a konserwowaną powierzchnią

WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Kolor		Bursztynowy
Zapach		Delikatny
Gęstość w 25°C		1,08
Lepkość w 40°C	(Range) cPs	2,5
Punkt zapłonu	°C	-43
Zawartość substancji lotnych (max.)		65%
Temperatura płynięcia	°C	<-73
Temperatura wrzenia	°C	149
Temperatura zapłonu	°C	>85
Wytrzymałość dielektryczna ASTM D-877	V/mm	38000/2.5



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.