



KARTA TECHNICZNA

CX80 Sprężone powietrze NIEPALNE

OPIS PRODUKTU

CX80 Sprężone powietrze niepalne to produkt niepalny przeznaczony do bezpiecznego usuwania kurzu z bardzo delikatnych lub niedostępnych obszarów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do czyszczenia skomplikowanego sprzętu lub przedmiotów, których nie można przenosić w celu czyszczenia lub konserwacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Obojętny, czysty, sprężony gaz do usuwania pyłu
- Idealny do usuwania cząstek stałych z niedostępnych miejsc na delikatnym sprzęcie
- Niepalny gaz pędny

DANE TECHNICZNE		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Kolor		Bezbarwny
Zapach		Nieznacznym, eterowy
Gęstość w 25°C (bez propelentu)	kg/m ³	1,00
Prężność par 20°C	(Range) MPa	4,24
Gęstość par	kg/m ³	4,24
Log. Kow		1,06
Temperatura topnienia	°C	-108
Temperatura wrzenia	°C	-26
Temperatura zapłonu	°C	Nie oznaczono
Temperatura samozapłonu	°C	>743

SPOSÓB UŻYCIA

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Produkt należy stosować pod kątem nie większym niż 60° do pionu, w przeciwnym razie spowoduje efekt zamrażania.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

Aerozol: 500ml kod produktu: 48106



**WYŁĄCZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregokolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.