



KARTA TECHNICZNA

GAS LEAK DETECTOR

Płyn do wykrywania nieszczelności

OPIS PRODUKTU

Pianka testowa do szybkiej i bezpiecznej lokalizacji wycieków, mikrowycieków i pęknięć włoskowatych.

- **Łatwe i szybkie zastosowanie.**
- Wiarygodna diagnoza w krótkim czasie.

ZALETY

- Niepalny
- Można stosować do wykrywania nieszczelności gazów palnych.
- Temperaturowy zakres zastosowań od -35°C do +50°C.
- Może być używany w niskich temperaturach
- Odpowiedni do gazów kriogenicznych
- Neutralne pH
- Nie powoduje korozji metali
- Nie powoduje pęknięć spowodowanych korozją naprężeniową w przypadku tworzyw sztucznych, takich jak PCW lub PE
- Nie powoduje korozji
- Nieszkodliwy dla zdrowia
- Kompatybilny z tlenem

WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Pojemność	L	0,5
Kolor		Przezroczysty
Zapach		Łagodny
Temp. aplikacji	°C	Od -35 do 50
Napięcie powierzchniowe	mN/m	22
Gęstość (20°C)	g/cm ³	1,03
Wartość pH		7
Punkt zapłonu min.	°C	-25
Nie zawiera silikonu		Tak
Baza chemiczna		Woda ze środkiem powierzchniowo czynnym
Przechowywanie od daty produkcji	Miesiąc	24