



KARTA TECHNICZNA

ROOFICX

OPIS PRODUKTU

ROOFICX jest jednoskładnikowym, przezroczystym, wiążącym materiałem uszczelniającym o doskonałej przyczepności do szerokiej gamy podłoży budowlanych. Przeznaczony do zastosowań dekarских i elewacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ☐ Odporność na warunki atmosferyczne;
- ☐ odporność na promieniowanie UV;
- ☐ trwałość w trudnych warunkach otoczenia jak np. wysokie temperatury;
- ☐ przyczepność do szerokiej gamy podłoży;
- ☐ możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

- ☐ Uszczelniacz przeznaczony do uszczelniania: szkła, tworzyw sztucznych, drewna, powlekanych/lakierowanych metali w tym blach, rynien;
- ☐ szczelin i połączeń wykończeniowych;
- ☐ obróbek dekarских.



DANE TECHNICZNE		
Kolor		Bezbarwny
Zakres temperatur	°C	Od -40 do +180
Odkształcalność	%	± 25
Czas kożuszenia	min	20
Gęstość	g/cm ³	1.02
PO ZASTYGNIĘCIU		
Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu	ISO 8339-A	0.35 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 8339	250%
Twardość Shore'a A	ISO 868	20
Siła rozdarcia	ISO 34, metoda C	4.2 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 8339	0.6 N/mm ²

OPAKOWANIE

300ml
ILOŚĆ W KARTONIE: 24 SZTUKI

**WYŁĄCZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.