



KARTA TECHNICZNA

VITRICX

OPIS PRODUKTU

VITRICX jest jednoskładnikowym uszczelniaczem przeznaczonym do zastosowań szklarskich.

O doskonałej przyczepności do szkła oraz szerokiej gamy materiałów i podłoży stosowanych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

- ☐ przezroczysty
- ☐ elastyczny i niekurczliwy
- ☐ o dużej przyczepności do szkła
- ☐ doskonała odporność na zmienne warunki atmosferyczne, wodę i promieniowanie UV (zawiera stabilizatory UV, nie żółknie)
- ☐ elastyczny w niskich i wysokich temperaturach od -40°C do +180°C

APLIKACJE

- ☐ uszczelnianie połączeń szklarskich w trudnych warunkach jak np.
- ☐ niskie i wysokie temperatury, działanie wody (także morskiej) oraz promieniowanie UV
- ☐ do uszczelniania szkła, glazury, zabezpieczonego drewna, terakoty, ceramiki,

DANE TECHNICZNE		
Właściwości (nieutwardzony)	Jednostka	Wartość
Kożuszenie	min	20
Gęstość	g/cm ³	1,01
Czas utwardzania	mm/d	3



Właściwości (utwardzony)		
Twardość Shore A		21
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	0,58
Wytrzymałość na rozrywanie	N/mm	4,3
Wydłużenie do momentu zerwania	%	220

KOD PRODUKTU

070

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed wysoką temperaturą i światłem słonecznym. Nie przechowywać razem z jedzeniem i napojami.

**WYŁĄCZNIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.