



KARTA TECHNICZNA

WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

ZASTOSOWANIA

Ciecz chroniąca przed korozją na bazie rozpuszczalnika.

Główne zalety:

- długa ochrona przeciwkorozyjna w bardzo trudnych warunkach,
- krótki czas odparowania rozpuszczalnika.

ZALETY

CX80 WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH jest to specjalnie opracowany produkt do ochrony przeciwkorozyjnej elementów metalowych w przemyśle obróbczym oraz przechowywanych na zewnątrz (transport morski).

- powleka powierzchnię metalową warstwą ochronnego lakieru.
- zapewnia ochronę przeciwkorozyjną przez 18 miesięcy przy przechowywaniu elementów w zamkniętym pomieszczeniu oraz przez 12 miesięcy przy przechowywaniu na zewnątrz pod zadaszeniem.
- odznacza się krótkim czasem odparowania rozpuszczalnika.
- jest łatwy w aplikacji poprzez: pędzlowanie, zanurzenie.
- może być łatwo usunięty poprzez zastosowanie: rozpuszczalnika (w fazie ciekłej lub gazowej).

SPECYFIKACJA

Produkt jest zgodny ze standardem ISO 6743/8 (1987): kategoria RF.

WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wygląd	-	mętny
Gęstość 15 °C (EN ISO 12185)	kg/m ³	865
Lepkość 40 °C (DIN 51562)	mm ² /s	60
Grubość filmu smarownego	µm	42
Temperatura zapłonu (EN ISO 2719)	°C	42