

CX80 HYBRICX 45S

Szybki klej. Łączy, klei i uszczelnia wszystkie możliwe powierzchnie, powstałe wiązanie charakteryzuje się od początku bardzo wysoką wytrzymałością.

WŁAŚCIWOŚCI:

- utwardza się w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci, tworząc stabilną i elastyczną spoinę
- uniwersalny
- nadaje się do klejenia na wielu różnych powierzchniach
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- nie zawiera izocyjanianów
- nie zawiera ftalanów
- bez zapachu
- łatwy do przetworzenia w temperaturach od +5°C do +40°C
- stabilny w temperaturach od -40°C do +100°C
- odporny na korozję
- tworzy bardzo elastyczną spoinę po utwardzeniu
- może być malowany

ZASTOSOWANIE:

- niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość
- łączy, mocuje, uszczelnia i wypełnia wiele materiałów, takich jak: drewno, szkło, metale, tworzywa sztuczne i podłoża mineralne
- doskonale klei lustra

DANE TECHNICZNE

Przydatność do wykorzystania	60 miesięcy
Gęstość	1,5 g/cm ³
Czas kożuszenia	20-50 min
Twardość – skala wg SHORE-a	50 °Sh
Wytrzymałość na rozciąganie	1,7 N/mm ²
Wytrzymałość na zerwanie	400%
Wytrzymałość na rozrywanie	9 N/mm ²
Moduł przy 100% wydłużenia	1,1 N/mm ²

OPAKOWANIE
210g

kod produktu
143

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.