



KARTA TECHNICZNA

CX80 Płyn konserwująco-naprawczy

OPIS PRODUKTU

CX80 Płyn konserwująco-naprawczy to wielozadaniowy produkt o wyjątkowej formulacji z najwyższej jakości składników:

- Szybko rozluźnia zardzewiałe i zapieczone elementy
- Czyści i zabezpiecza urządzenia przed rdzą
- Doskonale usuwa piski i skrzypienia zawiasów, zamków, karniszy i innych urządzeń mechanicznych
- Poprawia działanie układów zapłonowych narażonych na zalanie lub wilgoć
- Przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą a metalami
- Eliminuje spękania spowodowane wilgocią
- Odpowiedni dla elektronicznego zapłonu
- Zabezpiecza zamki samochodowe przed wilgocią i zamarznięciem
- Odmraża zamki
- Usuwa brud, kurz, ślady po kredkach i flamastrach, gumie do żucia i środkach klejących
- Nieskończona liczba zastosowań w przemyśle, warsztacie, domu

WŁAŚCIWOŚCI

- Spełnia test wypieralności wody (US Federal Standard STD 791-3007)
- Test w komorze solnej 5%NaCl , 35C, DIN 50021 (ASTM B-117) 120 godzin
- Test w komorze wilgotnościowej, 100% RH, 40C, DIN 50 017-KK 1800 godzin
- Doskonale penetruje istniejącą rdze, nawet w temp. poniżej zera
- Chroni przed korozją
- Doskonale wypiera istniejącą wodę (wilgoć) oraz zapobiega jej powtórnemu osadzaniu
- Zabezpiecza przed zamarznięciem
- Smaruje i likwiduje piski
- Czyści z rdzy i smarów



WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Kolor		Bursztynowy
Zapach		Delikatny
Gęstość w 25°C		1,08
Lepkość w 40°C	(Range) cPs	2,5
Punkt zapłonu	°C	-43
Zawartość substancji lotnych (max.)		65%
Temperatura płynięcia	°C	<-73
Temperatura wrzenia	°C	149
Temperatura zapłonu	°C	>85
Wytrzymałość dialektyczna ASTM D-877	V/mm	38000/2.5

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

	kod produktu
100ml	1
250ml	58
250ml DUO-SPRAY	75
500ml	62
500ml DUO-SPRAY	76
5l	230
25l	145
200l	251

WYŁĄCZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.