

CX80 EASY WELD

Spawalniczy preparat antyodpryskowy.

WŁASCIWOSCI:

- redukuje przyleganie odprysków metalu, polepszając efektywność spawania
- nie zawiera silikonu

ZASTOSOWANIE:

- do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapieniem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi MIG/MAG

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	METODY	JEDNOSTKI	
Barwa wg Saybolta	ASTM D 156	-	+ 30
Lepkość w 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15
Gęstość w 20 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Temperatura zapłonu, min	ASTM D 92	°C	180
Temperatura płynięcia, max	ASTM D 97	°C	- 6

OPAKOWANIE	kod produktu
500ml	221
5l	243
25l	328

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.