

## PROTECTOR METAL

### Zastosowanie

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania antykorozyjnego z bardzo dobrymi właściwościami wypierania wody, wskutek czego następuje efektywne usunięcie śladów wody z powierzchni metalowych. Powleczenie powierzchni cienkim tłustym filmem zapewnia długotrwałą ochronę.

### Opis

PROTECTOR METAL nie ma zapachu, jest szeroko zalecany do czasowego zabezpieczania przeciw korozji wyrobów w przemyśle obróbki metali oraz przy produkcji powłok galwanicznych. Bardzo dobra zdolność wypierania wody. Tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu ochronnego. Zapewnia ochronę przez 3 miesiące podczas przechowywania na zewnątrz i 6 miesięcy podczas przechowywania na zewnątrz w miejscach zadaszonych. Bardzo dobra odporność na wilgotne powietrze. PROTECTOR METAL można nanosić: pędzlem, przez natryskiwanie, przez zanurzenie. Film można usunąć stosując rozcieńczone detergenty alkaliczne, rozpuszczalniki (ciepłe lub w fazie parowej) lub poprzez działanie mechaniczne. Klasyfikacja: REE według ISO 6743/8 (1987)

### Dane techniczne

| Wymagania                         | Jednostka          | PROTECTOR METAL | Metody badań    |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Gęstość 15°                       | kg/m <sup>3</sup>  | 780             | ISO 3675        |
| Lepkość kinematyczna              | mm <sup>2</sup> /s | 1,7             | ISO 3104        |
| Temperatura zapłonu               | C°                 | 65              | ISO 2719        |
| Czas odparowania rozp.            | h                  | 2-4             | 20°             |
| Badanie korozji metodą Kosternich | cykle              | 38              | DIN 51386 (KFW) |

Dane techniczne są wartościami średnimi i podlegają zmianom podczas produkcji w granicach normy.

### Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji PROTECTOR METAL nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli używany jest zgodnie z zastosowaniem zalecanym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na stronie [www.cx80.pl](http://www.cx80.pl). W przypadku utylizacji zużytych środków smarowych należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

### Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych.

| OPAKOWANIE | kod produktu |
|------------|--------------|
| 500ml      | 867          |
| 5l         | 855          |