

## **RC 03**

Jednoskładnikowy klej anaerobowy do mocowania współosiowego (cylindrycznego) o wysokiej wytrzymałości. Stosowany do małych szczelin między przylegającymi częściami. Nie wymaga dokładnego odtłuszczenia mocowanych elementów. Utwardzenie produktu następuje w szczelinie po odcięciu dopływu powietrza między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Zalecany do mocowania łożysk i innych elementów współosiowych. Odporny na olej.

### **UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

- Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić i odtłuścić np. CX80 Cleaner .
- Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem.
- W połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei. Następnie ruchem obrotowym rozprowadzić dokładnie klej po łączonych częściach.
- W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
- W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi się na wałek.

### **WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE**

Wytrzymałość: wysoka

Szczelina: do 0,11mm

Czas uzyskania wytrzymałości wstępnej: 7 min.

Zakres temperatur pracy: -55°C do +150°C

Kolor: zielony

Pojemność: 10ml, 50ml, 250ml

**OPAKOWANIE**  
250ml

**kod produktu**  
310