



KARTA TECHNICZNA

ECO BONDICX do drewna

OPIS PRODUKTU

ECOBONDICX KLEJ DO DREWNA EKOLOGICZNY

Profesjonalny klej montażowy do drewna, do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.

Nie zawiera szkodliwych substancji.

APLIKACJA

ECOBONDICX jest specjalnie opracowany do klejenia elementów z drewna;

- listwy ścienne i cokołowe, panele, gzymsy, płyty dekoracyjne, profile ozdobne itp.;
- idealnie zastępuje wszelkie śruby, gwoździe, kołki, lub inne kleje;
- do materiałów chłonnych;
- mocowanie elementów wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ idealny do klejenia trudnych do połączenia powierzchni (np. twarde tworzywa sztuczne)
- ✓ wypełnia ubytki w podłożu
- ✓ wodoodporny
- ✓ o bardzo dużej sile klejenia
- ✓ może być malowany
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników – ekologiczny
- ✓ łatwy w użyciu i czyszczeniu aplikator

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chłodzenie do 5°C zapewnia optymalną stabilność przechowywania.

OPAKOWANIE

300ml kod produktu 846



WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Typ		Etyl
Wygląd		Przezroczysty płyn
Ciężar właściwy		1,1
Lepkość	(Range) cPs	1274-1650
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm2	20
Czas łączenia	Sek.	20 - 100
Pełne zastygnięcie @ 20oC	Godzina	24
Max. Szerokość łączonej szczeliny	mm	0,2
Temperatura zapłonu	°C	>85
Data ważności @ 5oC	Miesiąc	12
Zakres temperatur	°C	od -50 do 80

SPOSÓB UŻYCIA

- klejone powierzchnie powinny być odtłuszczone i osuszone
- klej nakładać paskami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, koniecznie wzdłuż krawędzi (i w narożnikach paneli)
- złączyć obie klejone części i mocno docisnąć spajane elementy

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.