



KARTA TECHNICZNA

ECO BONDICX konstrukcyjny

OPIS PRODUKTU

ECOBONDICX KLEJ KONSTRUKCYJNY EKOLOGICZNY

Profesjonalny klej przeznaczony do naprawy lub łączenia elementów karoserii samochodów osobowych, ciężarowych oraz zabudów specjalistycznych (karetki, bankowozy, przyczepy do przewozu zwierząt, kampery, busy, naczepy).

Nie zawiera szkodliwych substancji.

APLIKACJA

ECOBONDICX jest specjalnie opracowany mocowania ciężkich i mocno obciążonych elementów wykończeniowych narażonych na trudne warunki eksploatacji;

- klejenie elementów poszycia nadwozia;
- klejenie i uszczelnianie kamienia naturalnego- nie przebarwia jego struktury;
- idealny do łączenia aluminium, stali, włókna szklanego, włókna węglowego, a także pompozytów;
- mocowanie elementów narażonych na drgania i wibracje;
- nadaje się do montażu lub uszczelniania elementów reklamowych wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ łatwy w użyciu
- ✓ łączy zarówno powierzchnie gładkie, jak i porowate
- ✓ po utwardzeniu może być malowany i piaskowany
- ✓ doskonały pod względem wytrzymałości i bezpiecznego użytkowania

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chłodzenie do 5°C zapewnia optymalną stabilność przechowywania.

OPAKOWANIE

290ml kod produktu 870



WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Typ		Etyl
Wygląd		Przezroczysty płyn
Ciężar właściwy		1,1
Lepkość	(Range) cPs	1350-1700
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm2	25
Czas łączenia	Sek.	20 - 100
Pełne zastygnięcie @ 20oC	Godzina	24
Max. Szerokość łączonej szczeliny	mm	0,2
Temperatura zapłonu	°C	>85
Data ważności @ 5oC	Miesiąc	12
Zakres temperatur	°C	od -50 do 80

SPOSÓB UŻYCIA

- klejone powierzchnie powinny być odtłuszczone i osuszone
- klej nakładać paskami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, koniecznie wzdłuż krawędzi (i w narożnikach paneli)
- złączyć obie klejone części i mocno docisnąć spajane elementy

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.