



KARTA TECHNICZNA

ECO BONDICX montażowy

OPIS PRODUKTU

ECOBONDICX KLEJ MONTAŻOWY EKOLOGICZNY

Profesjonalny klej o błyskawicznej przyczepności, przeznaczony do wszelkiego rodzaju materiałów i powierzchni do stosowania w każdych warunkach.

Nie zawiera szkodliwych substancji.

Idealny do stosowania w budynkach użyteczności

APLIKACJA

ECOBONDICX jest specjalnie opracowany do mocowania ciężkich, twardych elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z metali, drewna, kamienia naturalnego, polistyrenu, poliuretanu i innych materiałów syntetycznych;

- odpowiedni do wszystkich twardych podłoży budowlanych, np. do cegły, betonu, tynku, płyt G-K, drewna i płyt drewnopodobnych;
- przy montażu elementów kanałów wentylacyjnych;
- do koryt na przewody elektryczne;
- doskonale klei panele podłogowe i listwy;
- nadaje się do montażu lub uszczelniania elementów reklamowych wewnątrz i na zewnątrz.

PEŁNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Osiągnięcie pełnej wytrzymałości po 24 godzinach.
(szybkość zastygania 3mm/24h)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chłodzenie do 5°C zapewnia optymalną stabilność przechowywania.

OPAKOWANIE

300ml kod produktu 845



WŁAŚCIWOŚCI		
	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Typ		Etyl
Wygląd		Przezroczysty płyn
Ciężar właściwy		1,1
Lepkość	(Range) cPs	1200-1500
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	20
Czas łączenia	Sek.	20 - 100
Pełne zastygnięcie @ 20oC	Godzina	24
Max. Szerokość łączonej szczeliny	mm	0,2
Temperatura zapłonu	°C	>85
Data ważności @ 5oC	Miesiąc	12
Zakres temperatur	°C	od -50 do 80

SPOSÓB UŻYCIA

- klejone powierzchnie powinny być odtłuszczone i osuszone
- klej nakładać paskami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, koniecznie wzdłuż krawędzi (i w narożnikach paneli)
- złączyć obie klejone części i mocno docisnąć spajane elementy

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.