

CX80 – SMAR MIEDZIANY AEROZOL

OPIS PRODUKTU

Smar z miedzią, chroniący przed zapiekaniem (zakleszczaniem się).

ZASTOSOWANIA

- Do stosowania tam gdzie elementy maszyn są podatne na korozję lub utlenienie co utrudnia potem demontaż.
- Smar jest efektywny w każdym mechanizmie lub układzie, który jest zagrożony korozją na przykład poprzez kontakt z wodą morską, jest również przydatny do linek hamulców pojazdów mechanicznych.
- Smar ten opracowano do nakrętek kolektora spalin, które często zakleszczają się wskutek działania wysokich temperatur.

SPECYFIKACJE

- ISO-L-X BGGB 1
- DIN 51502 MPF1U -20

ZALETY

- Ułatwia demontaż gwintowanych elementów pracujących w wilgotnym otoczeniu np. śruby, nakrętki i linki hamulców.
- Można stosować do zapobiegania zapiekaniu się nakrętek kolektora spalin i do innych wysokotemperaturowych zastosowań.
- Odporny na działanie wody.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	METODY	JEDNOSTKI	
Barwa	wzrokowo	-	miedziana
Tekstura	wzrokowo	-	gładka
Klasa NLGI	NLGI	klasa	1
Zagęszczacz	-	-	bentonit
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	500
Temperatura kroplenia	-	°C	nie kroplący
Zakres temperatur pracy: zespoły nieruchome	-	°C	-30 do + 1200

TRWAŁOŚĆ

W oryginalnym opakowaniu między +5°C a +30°C. Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu.
Data ważności 5 lat od daty produkcji.
(minimalna trwałość patrz kod D.W.:xx na produkcie)