



# KARTA TECHNICZNA

## SMAR SILIKONOWY H1

### OPIS PRODUKTU

**Smar Silikonowy** do tworzyw sztucznych i gumy. Bezbarwny smar o wysokiej lepkości posiadający certyfikat NSF H1, dopuszczający do stosowania produktu w branży spożywczej. Produkt może mieć incydentalny kontakt z żywnością, oraz wodą pitną.

### WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy powłokę o wyjątkowej odporności
- pokrycie powierzchni trących cienką warstwą smaru silikonowego zapewnia maksymalną redukcję tarcia oraz długie działanie ochraniających urządzeń
- idealny do użytku na styku powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego, metalu, ceramiki, gumy i wielu innych
- nie plami i nie klei się z kurzem
- antyprzyczepny – ułatwia wyjmowanie z form
- bezpieczny – nie zawiera żadnych szkodliwych rozpuszczalników
- działa w temperaturze od **-60 do +230°C**
- **Klasa NLGI 2**

### APLIKACJE

- wszelkiego typu urządzenia sanitarne – zawory tradycyjne i dźwigniowe (gazowe), uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby
- smarowanie czyste w przemyśle tekstylnym, papierniczym, spożywczym urządzenia elektryczne i energetyczne (zabezpieczenie toru prądu)
- obudowy energetyczne pracujące w skrajnych temperaturach (od -60°C do +230°C)
- przemysł motoryzacyjny – do smarowania linek w pancerzach, zamków, zawiasów, tulei i śrub
- zabezpieczenie przed korozją maszyn drukarskich i wszędzie tam, gdzie smar ma kontakt z papierem



| DANE TECHNICZNE             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Właściwości (nieutwardzony) | Jednostka     | Wartość        |
| Kolor                       |               | Transparentny  |
| Lepkość oleju bazowego      | (Range) mPa s | 10 000         |
| Klasa NLGI                  |               | 2              |
| Data ważności               | Miesiąc       | nieograniczona |

---

**NUMER REJESTRACJI NSF**

156052

---

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu 10 °C do 50 °C.

---

**WYŁĄCZNE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.