

CX80 Smar do lin i kół zębatach

Syntetyczny smar do ruchomych części pracujących

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ciągłe smarowanie mechanizmów i doskonała ochrona ruchomych części metalowych pracujących w wysokich temperaturach (do 250°C)
- Wyjątkowa czystość smarowanych części
- Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne

ZASTOSOWANIE:

- liny, koła zębata i łańcuchowe,
- łańcuchy, wieńce, szyny ślizgowe i prowadnice,
- rolki przenośników pracujących w bardzo wysokich temperaturach

SPOSÓB UŻYCIA:

Starannie oczyścić wstępnie części za pomocą środka czyszczącego do hamulców Xbrake Cleaner. Smar do lin i kół zębatach rozpylać równomiernie z odległości $\pm 20\text{cm}$, pozwolić na spłynięcie cieczy. Powtórne zastosowanie zapewnia grubą warstwę ochronną. Nie stosować na ciepłe/gorące powierzchnie lub w bezpośrednim słońcu.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	od -30 °C do +250 °C
Lepkość w 40 ° C (ciecz)	195 mm ² /s ISO 3104
Lepkość w 100 ° C (ciecz)	18.5 mm ² /s ISO 3104
Test na czterokulowy	0.37mm DIN 51350/3

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła, bezpośredniego światła słonecznego. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

OGRANICZONA GWARANCJA:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać wcześniej własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.