

KARTA TECHNICZNA

SILIKON SPRAY

Silikon w aerozolu

OPIS PRODUKTU

- Uniwersalny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów metalowych, gumowych i z tworzyw sztucznych.
- Bardzo ekonomiczny ze względu na tworzenie cienkiej warstwy ochronnej.
- Wodoodporny i odporny na działanie atmosferyczne.
- Działający w temperaturze: - 60 do +200° C
- Tworzy niewidoczną i niepozostawiającą plam cienką warstwę niwelującą tarcie.



ZASTOSOWANIE

- W przemyśle samochodowym jako środek zmniejszający tarcie elementów przesuwnych, jak np. szyny siedzeń, oraz do smarowania zawiasów, zamków i pasów bezpieczeństwa.
- Do smarowania profili z tworzyw sztucznych i gumy ułatwiający przeciąganie ich jak np. kabli przez otwory lub kanały.

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1005

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl