

KARTA TECHNICZNA

ALUCYNK

Środek stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed korozją.

OPIS PRODUKTU

- Szybko schnący
- Ochrona antykorozyjna stali i żelaza
- Bardzo dobra przyczepność do czystych powierzchni metalowych
- Duża odporność na ścieranie
- Elektryczny przewodnik w stanie mokrym jak i suchym
- Przez swoje właściwości „samo regeneracji” jest w stanie naprawić małe uszkodzenia własnej powłoki
- Alucynk EU odporny na temperatury 300°C
- Alucynk EUS Srebrny odporny na temperatury 100°C



ZASTOSOWANIE

- podczas napraw karoserii do zabezpieczania surowych blach karoseryjnych
- do zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich metalowych elementów

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 500 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1010-EU, NT1010-EUS

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl