

Terodem - SP 200

Karta techniczna

Stan: 10.04.00

**Samoprzylepna mata
tłumiąca hałas.**

Baza: pianka poliuretanowa

Charakterystyka:

Terodem - SP 200 jest samoprzylepną, miękką matą tłumiącą hałas na bazie poliuretanu, która na stronie widocznej pokryta jest cienką skórką poliuretanową. Mata jest wyposażona w samoprzylepne podłoże, nie zawierające rozpuszczalników, na bazie kauczuku .

Strona klejąca jest pokryta materiałem (folią polietylenową) chroniącym ją podczas transportu i przed wpływami magazynowania.

Duża giętkość maty umożliwi dokładne dopasowanie także na zagiętych i zaokrąglonych powierzchniach.

Mata ma właściwości hamowania płomieni zgodnie z normą DIN 75 200 i normą FMVSS 302.

Zastosowanie:

Terodem - SP 200 ma głównie zastosowanie do wyciszania hałasu w pojazdach. Przede wszystkim do wyciszania komory silnika przez naklejanie na wewnętrzną stronę pokrywy silnika oraz do wyciszania bagażnika.

Dane techniczne:

Kolor:	szary
Wielkość maty:	1000 x 500 mm
Grubość maty:	około 10 mm
Ciężar:	0,3 kg/m ²
Mocowanie	samoprzylepna
Temperatura stosowania:	- 40 °C – 100 °C

Nakładanie:

Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem przyklejania maty należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i suche.
Do oczyszczenia należy użyć Zmywacza FL.

Nakładanie:

Żądany kształt maty wycina się z pomocą przygotowanego wcześniej szablonu. Przed przyklejeniem maty zdejmuje się polietylenową folię ochronną i powierzchnię z naniesionym klejem dociska do podłoża. Należy zwrócić przy tym uwagę na równomierny i mocny docisk, aby pomiędzy matą i podłożem nie powstały pęcherze powietrza.

Nie naciągać maty podczas przyklejania.
W celu zwiększenia przyczepności maty do podłoża można zastosować dodatkowo klej Terokal-2444.

Magazynowanie: Zagrożenie przemarzeniem: tak, wrażliwa na łamanie
Zalecana temperatura składowania: 15 °C do 25 °C
Czas składowania: 6 miesięcy

Forma dostawy: Karton z 2-ma matami Nr kat. 190.55 N
1000 x 500 mm

Wskazania/rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące przyklejania maty i jej zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody nakładania i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222

Niemcy

Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
