

## KARTA TECHNICZNA

### ZABEZPIECZENIE GWINTÓW WYSOKA MOC

Do ogólnego zastosowania

### OPIS PRODUKTU

- zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras
- działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych)
- cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami
- trudno jest dokonać demontażu przy użyciu narzędzi standardowych; może być konieczne zastosowanie ciepła punktowego (>250°C) oraz demontaż podgrzanych części



### ZASTOSOWANIE

- nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 50g
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- okres ważności 1 rok

### INDEX

NT 272. NT 272/P

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl