

## KARTA TECHNICZNA

### USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR

Do ogólnego zastosowania

### OPIS PRODUKTU

- płynny uszczelniacz ogólnego zastosowania do wszystkich gwintów metalowych
- działa tylko na gwintach metalowych
- natychmiastowe niskociśnieniowe uszczelnienie
- cechuje się odpornością na paliwo, olej, chłodziwa i płyny hydrauliczne
- zabezpiecza połączenia przed luzowaniem się pod wpływem drgań

### ZASTOSOWANIE

- podczas leżakowania produkt może ulec rozwarstwieniu co nie wpływa na jego jakość – produkt należy mocno wstrząsnąć w celu wymieszania składników.
- stosowany jest do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych instalacjach rurowych. Cechuje się doskonałą odpornością na działanie wielu substancji chemicznych.

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 50g
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- okres ważności 1 rok

### INDEX

NT 577, NT 577/P



NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl