

## CX80 HYBRICX 70S

Kod produktu: 225, 738

Szybki klej. Łączy, klei i uszczelnia wszystkie możliwe powierzchnie, powstałe wiązanie charakteryzuje się od początku bardzo wysoką wytrzymałością.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- utwardza się w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci, tworząc stabilną i elastyczną spoinę
- doskonała przyczepność do różnych powierzchni, także mokrych lub bez podkładu
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- nie zawiera izocyjanianów
- nie zawiera zmiękczaczy
- nie zawiera związków cyny i ołowiu
- bez zapachu
- łatwy do przetworzenia w temperaturach od +5°C do +40°C stabilny w temperaturach od -40°C do +100°C
- błyskawicznie tworzy silną spoinę
- spoina odporna na wodę
- odporny na korozję
- odporny na kwasy, zasady, oleje mineralne i rozpuszczalniki
- może być malowany i szlifowany

### ZASTOSOWANIE:

- łączy, mocuje, uszczelnia i wypełnia wiele materiałów, takich jak: drewno, szkło, metale, tworzywa sztuczne i podłoża mineralne
- klei ramki dekoracyjne, listwy, kanały kablowe, tablice stojące i panele (siding)
- przydatny dla każdego majsterkowicza

### DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia	2-3mm na dobę
Wytrzymałość na działanie temperatury	Od -40°C do +100°C
Przydatność do wykorzystania	36 miesięcy
Gęstość	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Czas kożuszenia	10 min
Twardość – skala wg SHORE-a	85 °Sh
Wytrzymałość na rozciąganie	4 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na zerwanie	100%
Wytrzymałość na rozrywanie	15 N/mm <sup>2</sup>