

CX80 HYBRICX PREMIUM (biały, szary, czarny)

Kod produktu: 876, 837, 350, 279, 141, 026

Klej ogólnego zastosowania o wysokim module lepkości i dużej zdolności penetracyjnej. Jest to jednoskładnikowy klej nie wchodzący w reakcję z podłożem, utwardzający się w temperaturze pokojowej, używany do montażu z dużą siłą łączenia.

WŁAŚCIWOŚCI:

oparty na technologii hybrydowej (połączenie najlepszych właściwości uszczelniaczy silikonowych oraz klejów poliuretanowych)
utwardza się w kontakcie z wilgocią atmosferyczną w całej objętości spoiny jednocześnie
doskonale łączy punktowo
konsystencja zapobiegająca spływaniu kleju
całkowicie bezwonny i pozbawiony szkodliwych rozpuszczalników
łączy zarówno powierzchnie gładkie, jak i porowate
łatwy w użyciu (nie wymaga podkładu gruntującego)
po utwardzeniu może być malowany i piaskowany
doskonały produkt nie tylko pod względem wytrzymałości, ale również bezpiecznego użytkowania

ZASTOSOWANIE:

w przemyśle, budownictwie i motoryzacji

łączy prawie wszystkie możliwe powierzchnie – ceramikę, drewno, metale, plastiki, beton oraz wiele innych materiałów

trwale przyklejenie ciężkich i mocno obciążonych elementów, narażonych na trudne warunki eksploatacji (np. można kleić i uszczelniać kamień naturalny – nie przebarwia struktury)

mocowanie elementów narażonych na drgania i wibracje

niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i siła klejenia

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie	45 Mpa
Czas schnięcia	2 -3 mm na dobę
Wytrzymałość na działanie temperatury	Od -40°C do +100°C
Przydatność do wykorzystania	36 miesięcy
Gęstość	1,6
Czas kożuszenia	10-30 min
Twardość – skala wg SHORE-a	80 °Sh
Wytrzymałość na rozciąganie	3,1 N/mm ²
Wytrzymałość na zerwanie	100%
Wytrzymałość na rozrywanie	13 N/mm ²
Moduł przy 100% wydłużenia	3,0 N/mm ²