

KARTA TECHNICZNA

ODRDZEWIACZ 5l

Preparat antykorozyjny

OPIS PRODUKTU

- rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia, likwiduje zgrzyty i skrzywienia, smarując powierzchnie ślizgowe, efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne, posiada dobre właściwości penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc, dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS₂ zapewnia doskonałe właściwości smarne

ZASTOSOWANIE

- rozłączanie starych skorodowanych połączeń śrubowych w trakcie napraw lub konserwacji, luzowanie zardzewiałych sworzni, dźwigni, zawiasów, narzędzi, trzpieni itp., smarowanie zamków, mniejszych łożysk, osi, dźwigni, linek, manetek, itd, profilaktyka ochronna dla elementów metalowych chroniąca przed korozją i zamarzaniem

SPOSÓB UŻYCIA

- stosować wyłącznie na skorodowane powierzchnie, oczyścić powierzchnię stalową jedynie z przylegającej rdzy. Zanieczyszczenia olejowe usunąć rozpuszczalnikiem lub odtłuszczaczem, preparat nanosić równomiernie na zardzewiałe powierzchnie, pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. dobę. W przypadku powierzchni mocno zardzewiałych czynność należy powtórzyć. W razie naniesienia preparatu na miejsca nie pokryte korozją, należy preparat zetrzeć szmatką lub ręcznikiem papierowym. Można również zmyć zabrudzoną powierzchnię wodą, jednak nie wcześniej niż przed upływem godziny od naniesienia i nie później niż przed upływem doby. Zabezpieczoną i suchą powierzchnię należy pokryć podkładem, farbą lub lakierem. Wydajność preparatu przy dwukrotnym nanoszeniu pędzlem wynosi około 1L na 10 m² powierzchni.

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 5 l
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- okres ważności 2 lata

INDEX

NT1018-5

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 42-200 Częstochowa
Tel. 343643923, Email: biuro@normatek.pl

