

KARTA TECHNICZNA

NT 40 5l

Preparat Wielofunkcyjny

OPIS PRODUKTU

- Smarowanie, osuszanie, czyszczenie, rozpuszczanie i konserwacja.
- Przyjazny dla środowiska, ze względu na substancje organiczne.
- Nie zawiera silikonu i olei mineralnych, neutralny dla lakierów
- Odporny na temperaturę od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$
- Nie uszkadza uszczelk.
- Osusza i chroni przed wilgocią instalację elektryczną.
- Wnika w najmniejsze szpary wypierając wilgoć tworząc wodoodporną warstwę ochronną.
- Pod działaniem powietrza zmienia się stopień lepkości.
- Charakteryzuje się wysoką przyczepnością.
- Na zabezpieczonej powierzchni tworzy hermetyczną ochronną warstwę.



ZASTOSOWANIE

- Znajduje szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej, maszyn rolniczych, metalowej, mechanice precyzyjnej i energetycznej.
- Konserwacja urządzeń elektrycznych.

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 5 l
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 4 szt.
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1020-5

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl