

KARTA TECHNICZNA

SPRAY SPAWALNICZY ANTYODPRYSKOWY

Doskonale chroni przedmioty spawane oraz dysze urządzeń przed przywieraniem odprysków spawalniczych do powierzchni.

OPIS PRODUKTU

- stosowanie preparatu nie zmniejsza jakości spoin
- produkt jest łatwo zmywalny i wydajny w użyciu
- środek znacznie zwiększa trwałość palnika
- preparat sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej i powierzchni spawanej
- zesparane elementy można poddawać dalszej obróbce (np. lakierowaniu) bez dodatkowego oczyszczania
- substancja natychmiast przylega do każdej metalowej powierzchni, tworząc trwałą warstwę chroniącą metal przed utlenianiem się i korozją
- produkt zapobiega powstawaniu porów

ZASTOSOWANIE

- wszelkie narzędzia spawalnicze w zakładach przemysłowych oraz mechanicznych
- nadaje się do ochrony i smarowania dyszy palników i końcówek elektrod przy spawaniu elektrodami i w gazie ochronnym

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1016



NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl