

## KARTA TECHNICZNA

### ŚRODEK DO USUWANIA SMOŁY Z KAROSERII

Skutecznie usuwa asfalt, smołę i żywicę

### OPIS PRODUKTU

- Preparat do czyszczenia i usuwania z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz aluminiowych asfaltu, smoły, mas bitumicznych i innych lepkich, ropopochodnych substancji. Posiada szeroki wachlarz zastosowań, zawiera aktywne substancje czyszczące, można stosować do wszystkich typów pojazdów, bezwonny, nie pozostawia zacieków, nie niszczy elementów z gumy i plastiku.

### ZASTOSOWANIE

- Można śmiało stosować do usuwania kleistych substancji ropopochodnych jak: smoła, asfalt czy żywica z karoserii, szyb lub felg pojazdów. Preparat nadaje się także do usuwania smoły oraz mas bitumicznych z lakieru innych przedmiotów, płytek ceramicznych, posadzek, szyb okiennych, betonu oraz narzędzi.

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 300 ml
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 16 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

### INDEX

NT1068



NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl